

Fiche technique

Réf. 010030

Garde-corps universel avec fixation bas de toit réglable h 1,5m



Les gardes-corps se fixent en rive ou en bas de toit et reçoivent les accessoires de sécurité (lisses, plinthes, filets) pour constituer une protection complète.

LES + PRODUIT

Coût d'investissement faible
 Temps de pose faible
 Formalité administrative faible
 Encombrement faible
 Best Seller
 Evolutif avec pièces complémentaires

CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	1040
Largeur produit (mm)	400
Hauteur produit (mm)	2000
Poids produit (kg)	0

Descriptif technique

Protection collective périphérique temporaire bas de toit espacé de 3m maxi

Chantier neuf et rénovation avec une pente de 60° maximum

Réglage du débord

Doigt d'accrochage

Point d'ancrage : ancrage bas de toit ref 030152

Positionnement sur chevron

Débord de toit 25 à 70cm maxi

Composé de :

- 1 potelet universel hauteur 1,50 m (réf. 20227)
- 1 barre d'accrochage bas de toit 0,70 m - (réf. 20097 Fournie avec goupille bêta)
- 1 barre d'écartement 1 m acier (réf. 20014)
- 1 goupille grande sécurité avec câble (réf. 20025)

Actions : Travailler en sécurité

Métiers : Ardoise / Charpente / Métal / Tuile