

Fiche technique

Réf. 010033

Garde-corps fixation bas de toit réglable h 1,5m spécial faible pente



Les gardes-corps se fixent en rive ou en bas de toit et reçoivent les accessoires de sécurité (lisses, plinthes, filets) pour constituer une protection complète.

LES + PRODUIT

Peut se poser directement du toit avec un équipement de protection individuelle
 Coût d'investissement faible
 Temps de pose faible
 Formalité administrative faible
 Encombrement faible
 Best Seller
 Evolutif avec pièces complémentaires

CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	1040
Largeur produit (mm)	400
Hauteur produit (mm)	2000
Poids produit (kg)	0

Descriptif technique

Protection collective périphérique temporaire bas de toit espacé de 3m maxi

Chantier neuf et rénovation avec une pente de 30° maximum

Réglage du débord

Doigt d'accrochage

Point d'ancrage : ancrage bas de toit ref 030152

Positionnement sur chevron

Composé de :

- 1 potelet universel hauteur 1,50 m (réf. 20227)
- 1 doigt d'accrochage pour garde-corps - réf. 20016 (pour ancrage provisoire crochet plat)
- 1 barre d'écartement 1 m acier (réf. 20014)
- 1 goupille grande sécurité avec câble (réf. 20025)

Débord de toit de 25 à 70 cm

Actions : Travailler en sécurité

Métiers : Ardoise / Charpente / Métal / Tuile