

Fiche technique

Réf. 061027

Coupe-ardoise MINI-CAD fibres-ciment



Le mini coupe-ardoise Dimos fibre-ciment permet de couper de l'ardoise fibre-ciment en série directement sur la toiture.

Les deux parties de l'ardoise sont utilisables. (arêtier, noue, demis, ...)

LES + PRODUIT

Optimisé pour le travail sur chantier avec une enclume intégrée, un bac récupérateur de chute et une sangle.

Optimisé pour le travail sur toiture inclinée, avec des crampons pour liteaux et des crampons rétractables pour volige

Les règles de guidage permettent un positionnement optimale des ardoises pour les coupes en série.

Poignée ergonomique et fonctionnement réversible (droite et gauche) avec disque de coupe large réduisant les efforts, permettant un confort d'utilisation.

Produit robuste grâce à son chariot monobloc et son guidage spécifique.

CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	1030
Largeur produit (mm)	270
Hauteur produit (mm)	340
Poids produit (kg)	12,5

Descriptif technique

Alliage léger d'aluminium de haute qualité,

Lame en acier traité de diamètre 140mm

Coupe en diagonale jusqu'à 670 mm (ardoise 60x30cm)

Idéal pour l'ardoise fibres-ciment, et non approprié pour la coupe de l'ardoise naturelle (pas d'épaufrure)

Rail de guidage servant d'enclume

Enclume intégrée : Permet la taille de l'ardoise au marteau de couvreur pour les coupes non rectilignes.

Bac récupérateur : Permet de garder le chantier propre et de ne pas altérer la sous-toiture.

Pieds crantées : S'adapte sur tous types de charpente.

Crampon rétractable : Permet de fixer le coupe-ardoise sur la volige.

Sangle de transport

Son plateau de coupe avec butée réglable permet la coupe en série d'ardoises.

Butée à bille permettant le blocage du chariot en position haute lors de l'utilisation en position inclinée sur toiture ou pour le transport.

Actions :

Métiers : Métal