



Par des Couvreurs pour les Couvreurs

Cisaille guillotine manuelle

La qualité à long terme !



Les + Produits

- + Confort d'utilisation
- + Précision
- + Gain de productivité

DIMOS
ZI - 648, rue du Tertre
BP 80029 - 44151 ANCENIS Cedex FRANCE
Tél. : +33(0) 240 832 501 - Fax: +33(0) 240 832 575
contact@dimos.fr - www.dimos.fr

Caractéristiques et capacités techniques



Caractéristiques	2 m	2,5 m
Longueur	2,40 m	2,90 m
Largeur	1,25 m	1,25 m
Hauteur	1,12 m	1,12 m
Poids	590 Kg	650 Kg
Longueur de travail	2,00 m	2,50 m
Longueur utile	2,08 m	2,58 m
Hauteur de la table	0,85 m	0,85 m

Capacités techniques	2 m	2,5 m
Acier 400 N/mm ²	1,25 mm	1,00 mm
Alu A5 1/2 dur H24	2,00 mm	1,60 mm
Cuivre 1/4 dur	1,25 mm	1,00 mm
Inox 470 N/mm ²	1,00 mm	0,80 mm
Zinc	3,30 mm	2,60 mm

Réf.	Désignation / Contenu
074013	Cisaille guillotine manuelle 2 m
074014	Cisaille guillotine manuelle 2,5 m

Les avantages de la cisaille guillotine manuelle

CONFORT D'UTILISATION



- La **table avant avec rallonge télescopique** permet le maintien des feuilles de grande dimension.



- **Bac de récupération** de la coupe à l'avant de la machine intégré de série.



- **Bras de levier droit et gauche** :
 - Coupe et serrage de la tôle se font sans effort (assistance à la remontée par ressort).
 - Permet de travailler à deux.

PRODUCTIVITÉ & PRÉCISION



- **Butée arrière** : Butée arrière à crémaille équipée d'un support de feuille escamotable permettant un positionnement automatique de la feuille ainsi que des coupes à partir de 0.



- La **table graduée** permet le positionnement rapide et **précis** de la feuille.



- Le serrage de tôle se fait par **serre-feuille** avant la coupe.

FIABILITÉ & ROBUSTESSE

- Les **lames en acier haute résistance** lui garantissent une longue durée de vie (dans les conditions habituelles d'utilisation).